

PU2060 ΧΥΤΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΔΟΥΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Επιβεβαιώνουμε με το παρόν ότι το προϊόν μας:

Arturo PU2060 χυτό αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο (2-Συστατικών, PU)

πληροί τις απαιτήσεις της ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου Hea 02 (BREEAM International New Construction 2016) για τον τύπο προϊόντος «Υλικά δαπέδου (συμπεριλαμβανομένων τσιμεντοκονιαμάτων ισοπέδωσης δαπέδου και δαπέδων από ρητίνη) και πληροί τις απαιτήσεις της ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου Hea 09 (BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014-v2) για τον τύπο προϊόντος «gietvloer/χυτών δαπέδων».

Το χυτό αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο Arturo PU2060 έχει πραγματοποιήσει και περάσει τη δοκιμή εκπομπών σύμφωνα με τα κριτήρια του συστήματος AgBB βάσει του προτύπου EN ISO 16000-9. Αυτό το πρότυπο αφορά προϊόντα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η δοκιμή εκπομπών AgBB στο χυτό αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο Arturo PU2060 δεν αποκάλυψε πτητικές ισοκυανικές ενώσεις ούτε άλλες ευαισθητοποιητικές πτητικές ουσίες. Έτσι, ουσίες αυτές απαγορεύονται κατά την απαίτηση του BREEAM για Hea 9- ΠΟΕ Πτητικές Οργανικές Ουσίες (BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014-v2) για τον τύπο προϊόντος «gietvloer/χυτού δαπέδου» και επίσης κατά την απαίτηση Hea 02 Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα /Indoor Air Quality (BREEAM International New Construction 2016). Τα υλικά δαπέδου (συμπεριλαμβανομένων των τσιμεντοκονιαμάτων ισοπέδωσης δαπέδου και δαπέδων από ρητίνη) δεν εκπέμπονται από το χυτό αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο Arturo PU2060. Επομένως το Arturo PU2060 είναι απόλυτα κατάλληλο για όλα τα έργα κατασκευής δαπέδων με βάση τις υψηλότερες απαιτήσεις στην ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου, όπως ορίζεται από το Hea 9-Vatile Organic Compounds (BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014-v2) για τον τύπο προϊόντος «gietvloer/χυτών δαπέδων» και Hea 02 Indoor Air Quality (BREEAM International New Construction 2016) για τον τύπο προϊόντος «Υλικά δαπέδου (συμπεριλαμβανομένων τσιμεντοκονιαμάτων ισοπέδωσης δαπέδου και δαπέδων από ρητίνη)».

	Κριτήρια εκπομπών BREEAM 28 ημερών	Κριτήρια εκπομπών AgBB 28 ημερών
Συνολικές πτητικές οργανικές ενώσεις(TVOC)	≤ 1.0 mg/m ³	≤ 1.0 mg/m ³
Συνολικές ημι-πτητικές οργανικές ενώσεις (TSVOC)	Δεν υπάρχουν απαιτήσεις	≤ 0.1 mg/m ³
Φορμαλδεΐδη	≤ 0.06 mg/m ³	Δεν υπάρχουν απαιτήσεις *)
καρκινογόνες ουσίες (Κατ. 1A και 1B)	≤ 0.001 mg/m ³	≤ 0.001 mg/m ³
Απαιτήσεις δοκιμών	ISO 16000-9	ISO 16000-9

* Η ειδική μετρούμενη τιμή φορμαλδεΐδης για το PU2060 συμμορφώνεται με την καθορισμένη οριακή τιμή BREEAM.

Ελπίζουμε αυτές οι πληροφορίες να σας παρέχουν την υποστήριξη που χρειάζεστε. Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με τιμή,

Uzin Utz Nederland bv
 Jan Kamphuis
 R&D manager

Αυτό το έγγραφο είναι έγκυρο χωρίς υπογραφή

Η Uzin Utz Nederland bv λειτουργεί με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο NEN-EN ISO-9001/14001 και είναι πιστοποιημένη από τον φορέα TÜV Nederland QA. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδόσεις γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαδικασίες που έχουν καταρτιστεί για αυτό το σύστημα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Uzin Utz Nederland bv συμμορφώνονται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Καθώς οι διαφορετικές συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων και οι πρακτικές εργασίας είναι άγνωστες, η Uzin Utz Nederland bv δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε χρήση των προϊόντων της. Με τη δημοσίευση αυτού του δελτίου δεδομένων, όλα τα προηγούμενα δημοσιευμένα δελτία δεδομένων σχετικά με αυτό το προϊόν καθίστανται άκυρα.

© Uzin Utz Nederland bv. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η αντιγραφή και/ή η αναπαραγωγή αυτής της έκδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή, δεν επιτρέπεται χωρίς την γραπτή άδεια της Uzin Utz Nederland bv. | 04.2023

Arturo | Μέλος του ομίλου Uzin Utz Group
 EN | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telephone +31 53 5737373 | E-mail info@arturoflooring.com | Internet www.arturoflooring.com