



ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΟΜΟΡΦΑ ΔΑΠΕΔΑ

Πολύ ανθεκτικά στη φθορά. Εύκολη φροντίδα. Ματ υφή.

**arturo**[®]
floors for change



Arturo PU7310 Βερνίκι
Πληροφοριακό δελτίο προϊόντος

Arturo PU7310 Βερνίκι

Πλεονεκτήματα

- > Πολύ υψηλή αντοχή στη φθορά και τις γρατσουνιές
- > Εύκολη περιποίηση / φροντίδα
- > Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- > Ανθεκτικό στα χημικά
- > Απλή επεξεργασία για ομοιογενείς επιφάνειες
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά σε πολλά συστήματα δαπέδων Arturo



- > Προστατεύει τις επιφάνειες με ελκυστική ματ εμφάνιση
- > Διατίθεται και ως αντιολισθητική έκδοση
- > Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη χαμηλή φθορά
- > Χαμηλό κόστος συντήρησης χάρη στην λεία επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα
- > Χαμηλές εκπομπές σύμφωνα με την AgBB

Πληροφορίες για το προϊόν

Περιγραφή:

Το Arturo PU7310 είναι ένα ματ, διάφανο, υδατοδιαλυτό, 2-συστυτικών πολυουρεθανικό βερνίκι.

Χρήση:

Ως βερνίκι/σφραγιστικό σε δάπεδα μικρής έως μεσαία καταπόνησης, όπως:

- > Arturo PU χυτά δάπεδα
- > Arturo EP/PAS βαφές
- > Arturo EP ρητινοκονιάματα

Συσκευασίες:

2,5 kg, 5 kg και 10 kg σετ

Κατανάλωση:

περίπου 90-100 g/m² ανά στρώση

Εργαλεία:

- > Πινέλο για κοψίματα
- > Nylon ρολό 10/25/50 cm (14 mm πέλος)

Δοκιμές/Εγκρίσεις

Ιδιότητα	Πρότυπο	Αποτέλεσμα
Αντίσταση τριβής Taber (7μ/21°C/60% σχ.υγρ.)	DIN EN 53754	10 mg (CS-10/1000U/1000g), 20 mg (CS-17/1000U/1000g)
Αντίσταση ολίσθησης	DIN 51130 & BGR 181	R9 και R10
Αντοχή στα χημικά	DIN EN ISO 2812-3	Βλέπε www.arturoflooring.com
Δοκιμές εκπομπών πτητικών ουσιών	EN ISO 16000-9	Χαμηλές εκπομπές σύμφωνα με AgBB στο σύστημα με επιστρώσεις δαπέδου Arturo PU



Uzin Utz Nederland bv
Bouwstraat 18 | NL-7483 PA Haaksbergen
Postbus 33 | NL-7480 AA Haaksbergen

T +49 1805 22 96 38

www.arturoflooring.de
info@arturoflooring.de

Arturo | Μέλος του Οίκου Uzin Utz Group