

Τεχνικό Φυλλάδιο Προϊόντος

Γαλάκτωμα περιποίησης για αναζωογόνηση λαδωμένων ξύλινων δαπέδων

MAGIC OIL CARE

Γαλάκτωμα λαδιού με βάση το νερό για ανανέωση και διατήρηση εμποτισμού λαδωμένων δαπέδων από ξύλο. Με εφέ ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Το MAGIC OIL CARE έχει προσφέρει ένα εφέ ανανέωσης του δαπέδου. Παρέχει μόνιμη φροντίδα και προστασία. Ανάλογα με την αραίωση και τη συχνότητα εφαρμογής κατά τη διάρκεια της συντήρησης, τα διαστήματα επανάληψης του βαθύ καθαρισμού επεκτείνεται ο χρόνος ζωής του δαπέδου.

Συμβουλή φροντίδας:

Προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής ενός εμποτισμένου ξύλινου δαπέδου, είναι απαραίτητος ένας επαγγελματικός, ενδεδειγμένος, περιοδικός καθαρισμός και εξειδικευμένη επανεπεξεργασία. Μπορείτε να λάβετε τις ακριβείς οδηγίες χρήσης και περισσότερες πληροφορίες από τον τεχνίτη των δαπέδων σας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Προϊόν περιποίησης για συντήρηση-καθαρισμό λαδωμένων ξύλινων δαπέδων επεξεργασμένων με προϊόντα της σειράς MAGIC OIL Line ή SOYABASE PLUS.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ /ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ ενυδατικό αποτέλεσμα
- ▶ βιώσιμη φροντίδα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	πλαστικό δοχείο
Μέγεθος:	0,75 και 10 l
Χρώμα:	διάφανο και λευκό
Κατανάλωση:	Φροντίδα συντήρησης: περίπου. 250 ml/ 5 l νερό μέχρι αναραίωτο
Συνθήκες εφαρμογής:	μεταξύ 18 - 25 °C και 35 - 65 % σχετική υγρασία
Βατότητα:	αμέσως μετά την ξήρανση

Η αναλογία ανάμειξης εξαρτάται από το βαθμό ρύπανσης από 250 ml έως 5 λίτρα νερού, μέχρι αναραίωτο.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:

Αφαιρέστε ίχνη βρωμιάς και σκόνης χρησιμοποιώντας τη μάπα PALLMANN MOP, σκούπα ή ηλεκτρική σκούπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πραγματοποιήστε τακτικό καθαρισμό με το PALLMANN CLEAN (δείτε το τρέχον φύλλο δεδομένων προϊόντος στη διεύθυνση www.pallmann.net).
2. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) και πρέπει να ανακινηθεί καλά.
3. Αραιώστε περίπου. 250 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE σε 5 λίτρα νερό. Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης αυξήστε τη συγκέντρωση, εάν χρειάζεται χρησιμοποιήστε το μέχρι αδιάλυτο. Εφαρμόστε ομοιόμορφα προς μία κατεύθυνση χρησιμοποιώντας το υγρό (όχι βρεγμένο) PALLMANN MOP και αφήστε το να στεγνώσει.
4. Μετά το στέγνωμα (περίπου 1 ώρα) η επιφάνεια μπορεί να τεθεί ξανά σε χρήση.
5. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.
6. Η ακριβής ρουτίνα συντήρησης και φροντίδας φαίνεται στην αντίστοιχη οδηγία χρήσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Η βέλτιστη θερμοκρασία είναι 18 έως 25 °C με σχετική υγρασία > 35 % και < 65 %. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία θα παρατείνουν το χρόνο στεγνώματος. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία θα μειώσουν το χρόνο στεγνώματος.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το πάγωμα και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.
- ▶ Ξανακλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα περιποίησης PALLMANN, ειδικά σε εργοστασιακά προβερνικωμένα δάπεδα και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές στην εμφάνιση. Επομένως, συνιστούμε να δημιουργήσετε εκ των προτέρων μια μικρή περιοχή δείγματος για να ελέγξετε τη συμβατότητα.
- ▶ Αφήστε τις φρεσκολαδωμένες επιφάνειες μέχρι να σκληρυνθούν πλήρως πριν τις επεξεργαστείτε με το PALLMANN ECO OIL CARE.
- ▶ Οι κηλίδες και τα σημάδια εφαρμογής μπορούν να αφαιρεθούν με PALLMANN CLEAN και οι γρατσουνιές με pad PALLMANN CLEANING PAD WHITE.
- ▶ Η τακτική συντήρηση με το PALLMANN MAGIC OIL CARE βελτιώνει την εμφάνιση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της λαδωμένης επιφάνειας.
- ▶ Ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα τα ακόλουθα πρότυπα και υποδείξεις: DIN 18356 «Εργασία με παρκέ και ξύλινες πλάκες»,

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Μη εύφλεκτο. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέμας και ο αερισμός του χώρου εργασίας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Μην αφήνετε να διασπαρεί σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Ξεπλύνετε τα δοχεία, τα οποία έχουν αδειάσει από τυχόν υπολείμματα, με λίγο νερό και πετάξτε τα δοχεία σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες ως ανακυκλώσιμη συσκευασία. Συλλέξτε και επαναχρησιμοποιήστε το νερό έκπλυσης και τα υπολείμματα προϊόντων. Εάν είναι ακόμη απαραίτητο, πετάξτε τα δοχεία με υπολείμματα καθώς και υπολείμματα προϊόντων ως ειδικά απόβλητα.