

2-συστατικών χρώμα διαγράμμισης αθλητικών δαπέδων

SPORT COLOR 2-Συστατικών

Χρώμα διαγραμμίσεων 2-συστατικών υδατικής διασποράς για κατασκευή αθλητικών ξύλινων δαπέδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Για διαγραμμίσεις γηπέδων σε αθλητικές αίθουσες σύμφωνα με το DIN 18032. Κατάλληλο επίστρωμα που ακολουθεί είναι το PALL-X SPORT 2K για ξύλινες επιφάνειες αθλητικών δαπέδων.

Standard χρώματα RAL:

RAL-1018 Κίτρινο ψευδαργύρου
RAL-5012 Ανοιχτό μπλε
RAL-2004 Καθαρό πορτοκάλι
RAL-6025 Πράσινο φτέρης
RAL-3000 Κόκκινο της φωτιάς
RAL-9016 Traffic λευκό
RAL-5010 Γεντιανό μπλε
RAL-9017 Traffic μαύρο

Αποχρώσεις παρόμοιες με την παλέτα χρωμάτων RAL.
Η επιφάνεια του γηπέδου δεν πρέπει να λειανθεί.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ πολύ υψηλή αντοχή στη μηχανική και χημική φθορά
- ▶ υψηλή ικανότητα ισοπέδωσης
- ▶ γρήγορο στέγνωμα
- ▶ αντιστοιχεί στο TRGS 617
- ▶ βερνίκι νερού με παράγοντα διασύνδεσης που περιέχει ισοκυανικά με περιεκτικότητα σε διαλύτη κάτω από 15%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	πλαστικά δοχεία
Μέγεθος:	1 lt+0,1lt
Αποθήκευση:	κατ'ελάχιστον 12 μήνες
Αναλογία ανάμιξης	10:1
Κατανάλωση ανά χέρι:	περίπου περίπου. 10 - 12 τρέχοντα m σε πλάτος γραμμής 5 cm
Κάλυψη:	περίπου 83-100 τρέχοντα μέτρα ανά lt
Συνθήκες εργασίας:	μεταξύ 18 – 25 °C και 35 – 65 % σχετική υγρασία
Ανοιχτός χρόνος:	περίπου 2 ώρες*
Επόμενα χέρια:	μετά από περίπου 2-3 ώρες* όχι αργότερα από 24 ώρες*

*Στους 20°C και 50% σχετική υγρασία

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Η προς σφράγιση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς ακαθαρσίες και τριμμένη σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Η βερνικωμένη επιφάνεια πρέπει να έχει τριφτεί με γυαλόχαρτο κόκκου grit 120.
2. Για τη διαγράμμιση των σημάνσεων του γηπέδου, καλύψτε με την ειδική ταινία PALLMANN και στις δύο πλευρές και πιέστε καλά την επιφάνεια με ελαστικό ρολό. Μία ακατάλληλη ταινία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επίστρωση.
3. Πριν από τη χρήση, και τα δύο δοχεία πρέπει να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C).
4. Ανακατεύουμε καλά το συστατικό A και προσθέτουμε το συστατικό B. Εφαρμόστε το SPORT-COLOR 2K μία έως δύο φορές χρησιμοποιώντας το ρολό εφαρμογής χρώματος SPORT COLOR με διαστάσεις 4MM/5CM.
5. Αφαιρέστε την κολλητική ταινία αμέσως μετά την εφαρμογή των διαγραμμίσεων (το αργότερο μετά από 6 ώρες).
6. Το SPORT-COLOR 2K πρέπει να ξαναβαφεί μετά από περίπου 3 ώρες (μέγιστο εντός 24 ωρών) χρησιμοποιώντας το PALL-X SPORT 2K.
7. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής είναι μεταξύ 18 - 25°C, με σχετική υγρασία >35% και < 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Πολλά εξωτικά ξύλα όπως το Teak, το Ipe Lapacho, η καπνιστή οξυά ή το Wenge καθώς και διάφορα μαλακά ξύλα που περιέχουν συστατικά όπως (π.χ. οι λεγόμενοι αναστολείς, ρητίνες ή αποθέσεις ορυκτών) μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις στεγνώματος, διαταραχές διαβροχής ή ανομοιοχρωμίες. Λόγω της ποικιλίας και των διαφορετικών ποιτήτων αυτών των ξύλων, τα είδη πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν χωριστές δοκιμές πριν από την επικάλυψη.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αυτή φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το ψύχος και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- ▶ Μετά την προσθήκη του σκληρυντή μην σφραγίζετε ξανά το δοχείο για να αποφύγετε τον κίνδυνο υπερβολικής διόγκωσης του ανάμιγμένου προϊόντος.
- ▶ Για χρωματικό σχεδιασμό πλήρους επιφάνειας, ζητήστε τεχνικές συμβουλές.
- ▶ Τα ακόλουθα πρότυπα και σημειώσεις ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα: DIN 18356 «Εργασία με παρκέ και ξύλινα μπλοκ», DIN 18032 «Συντελεστής τριβής ολίσθησης αθλητικών δαπέδων» και DIN EN 14904 «Αθλητικά δάπεδα, δάπεδα αθλητικών αιθουσών πολλαπλών χρήσεων».

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Χρώμα διαγράμμισης με βάση το νερό με συνδετικό παράγοντα που περιέχει ισοκυανικά, περιεκτικότητα σε διαλυτή μικρότερη από 5%κ.β. Κατάλληλο ως υποκατάστατο υλικού για υλικά υψηλής περιεκτικότητας σε διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία επιφανειών παρκέ. Συστατικό Α: Δεν απαιτεί ειδική προστασία ή προφυλάξεις κατά τη γενική χρήση. Συστατικό Β: περιέχει προ-πολυμερισμένα ισοκυανικά. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Και τα δύο συστατικά: Παρέχετε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε προστατευτική κρέμα και προστατευτικά γάντια/γυαλιά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή την επαφή με τα μάτια. Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Τηρείτε τις πληροφορίες ασφαλείας στην ετικέτα του προϊόντος καθώς και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Αφού σκληρυνθεί, έχει ουδέτερη οσμή και δεν παρουσιάζει κανένα φυσιολογικό ή οικολογικό κίνδυνο. Γραμμή επικοινωνίας για πληροφορίες αλλεργιών Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε τη διασπορά σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Τα άδεια, αποξεσμένα και χωρίς σταγόνες δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και το υγρό προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα. Επομένως, συλλέξτε τα υπολείμματα, ανακατέψτε και τα δύο συστατικά και αφήστε τα να σκληρυνθούν και στη συνέχεια, απορρίψτε τα ως δομικά απόβλητα.